

TECHNICKÝ LIST

Číslo: 38942

Název produktu: Páska lepicí PVC průhledná 50 mm x 50 m

Aplikace:

Páska lepicí PVC má díky modifikovanému solvent lepidlu velmi dobrou přilnavost. Páska je odolná proti UV záření a stárnutí. V průběhu času je její přilnavost a pevnost ještě lepší. Je ideální pro použití na krabice s dlouhodobým skladováním.

Výhody: vysoká odolnost a pevnost v tahu, odolnost vůči UV záření a stárnutí

Složení výrobku:

Nosič pásy: polypropylenová fólie (BOPP)

Lepidlo: solvent



Barva:

Průhledná

Technické parametry položky 38942:

VLASTNISTI	PARAMETRY	VELIKOST	TOLERANCE
Celková tloušťka	43	μ	± 4 %
Tloušťka nosiče (BOPP)	25	μ	± 5 %
Tloušťka vrstvy lepidla	18	μ	± 5 %
Délka	45-150	m	± 1 %
Šířka	48,50,75	mm	± 0,5 %
180° zkouška přilnavosti oceli	1,9	N/cm	± 9 %
180° zkouška přilnavosti krabice	1,1	N/cm	± 9 %
Tahová síla	140	Mpa	/
Rozšiřitelnost	100	%	/

Skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 20 °C±5°C.

TECHNICAL SHEET

Item no.: 38942

Item name: PVC tape 50 mm x 50 m

Applications:

The PVC adhesive tape has very good adhesion thanks to the modified solvent adhesive. The tape is UV and ageing resistant. Over time, its adhesion and strength is even better. It is ideal for use on boxes with long term storage.

Benefits: high durability and tensile strength, UV and ageing resistance

Advantage:

Tape carrier: polypropylene film (BOPP)

Adhesive: solvent

Color:

Transparent



Technical parameters of the item 38942:

OWNERS	PARAMETERS	SIZE	TOLERANCE
Total thickness	43	μ	± 4 %
Carrier thickness (BOPP)	25	μ	± 5 %
Adhesive layer thickness	18	μ	± 5 %
Length	45-150	m	± 1 %
Width	48,50,75	mm	± 0,5 %
180° steel adhesion test	1,9	N/cm	± 9 %
180° box adhesion test	1,1	N/cm	± 9 %
Tensile force	140	Mpa	/
Expandability	100	%	/

Storage:

The tape should be stored in its original packaging away from direct sunlight and placed in a clean and dry place at a temperature of 20 °C±5°C.