

## TECHNICKÝ LIST

# DYNAMAX ADBLUE ADDITIVE

Dátum: 14.02.2024

## Ochrana vstrekovačov AdBlue

### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX ADBLUE ADDITIVE.

### Charakteristika:

DYNAMAX ADBLUE ADDITIVE - zabraňuje tvorbe kryštálov v systéme selektívnej katalytickej redukcie (SCR) a kontaminácii vstrekovačov močoviny. Upravuje a chráni Adblue®. Znižuje emisie oxidov dusíka (NOx). Urýchľuje premenu močoviny na amoniak a zabraňuje korózii výfukového systému.

### Vzhľad:

DYNAMAX ADBLUE ADDITIVE je bezfarebná číra kvapalina.

### Použitie:

Vhodný na použitie vo všetkých dieselových vozidlách so systémom Adblue®. Aditívum pridávajúte len do nádržky Adblue®. Pred naplnením pridajte 25 ml (dávkovalč) na maximálne 12 litrov Adblue®.

### 2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX ADBLUE ADDITIVE musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	bezfarebná
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm <sup>-3</sup> ]	0,920 – 0,950
pH	9,6
Teplota varu [°C]	100
Teplota topenia [°C]	-11

---

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 14.02.2024

### **3. Skladovanie:**

DYNAMAX ADBLUE ADDITIVE sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

### **4. Dodávanie:**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX ADBLUE ADDITIVE je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

DYNAMAX, s.r.o.  
951 22 Alekšince 231  
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7  
www.dynamaxoil.com