

TECHNICKÝ LIST DYNAMAX

GASOLINE WINTER ADDITIVE

Dátum: 25.04.2024

Zimné aditívum do benzínu

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE.

Charakteristika:

DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE je kompozícia na báze alkoholov, glykoléterov, polyglykoléterov a inhibítorov korózie. Slúži k prevencii usadzovania vody v palivovom systéme motorových vozidiel a následne k zamedzeniu tvorby mikrokryštálov ľadu. Vďaka svojmu zloženiu znižuje koróziu bio alkoholov prítomných v motorovom benzíne a znižuje kyslosť vzniknutú oxidáciou. Neobsahuje látky pôsobiace ako katalytický jed – aditívum je vhodné aj do pohonných hmôt vozidiel s katalyzátorom výfukových plynov. Aditívum sa najčastejšie používa preventívne pred začiatkom zimnej sezóny k modifikácii v množstve 1:100 – 1:200 a je dokonale miešateľné s motorovým benzínom. Výhodou je prídavok aditíva do nádrže pred čerpaním benzínu pre lepšie zmiešanie, nakoľko voda je ako ťažšia kvapalina na dne nádrže.

Vzhľad:

DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE je číra kvapalina, charakteristického zápachu rozpustná vo vode, alkoholoch a uhľovodíkoch ako benzín, nafta apod.

Použitie:

Dávkovanie: 300 ml na 60 l benzínu nalejte do palivovej nádrže pred každým tankovaním počas zimného obdobia.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	číra
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm ⁻³]	0,784 – 0,789
Teplota varu [°C]	82 - 83
Teplota vzplanutia [°C]	13

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 25.04.2024

3. Skladovanie:

DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX GASOLINE WINTER ADDITIVE je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.dynamaxoil.com