

## TECHNICKÝ LIST

# DYNAMAX MULTISPRAY

Dátum: 19.04.2024

### Multifunkčný sprej

#### 1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX MULTISPRAY – konzervačný olej v spreji. DYNAMAX MULTISPRAY slúži na mazanie a ochranu komponentov z kovu a plastu..

#### Charakteristika:

DYNAMAX MULTISPRAY je univerzálny olej na premazanie a ochranu komponentov z kovu a plastu.

Vlastnosti výrobku:

- dobrá kvalita prenikania
- odpudzovač vlhkosti
- čistiaci efekt
- predchádza hrdzi
- orientovaný vstrekovací sprej

#### Vzhľad:

DYNAMAX MULTISPRAY je hnedý aerosól s charakteristickým zápachom.

#### Použitie:

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať. Multifunkčný sprej treba aplikovať v tenkej vrstve. Optimálne mazanie sa dosiahne po odparení rozpúšťadla (približne po 1 min).

### 2. Technické parametre výrobku

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	hnedý
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,800 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj. %]	100
pH	neutrálne
Teplota vzplanutia [°C]	< 0

#### Zloženie:

- alifatické uhl'ovodíky

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 19.04.2024

### **3. Skladovanie**

Prípravok DYNAMAX MULTISPRAY skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

### **4. Dodávanie**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX MULTISPRAY je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

#### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

DYNAMAX, s.r.o.  
951 22 Alešince 231  
Tel.: 00421/37 78 22 326  
www.dynamaxoil.com