

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX PENETRATION OIL

Dátum: 19.04.2024

Penetračný olej - sprej

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX PENETRATION OIL – penetračný olej v spreji. DYNAMAX PENETRATION OIL slúži na uvoľnenie hrdzavých súčiastok.

Charakteristika:

DYNAMAX PENETRATION OIL je efektívna pomôcka na uvoľnenie hrdzavých súčiastok.

Vlastnosti výrobku:

- dobrá kvalita prenikania
- odpudzovač vlhkosti
- obsahuje grafit a MoS₂
- predchádza hrdzi
- orientovaný vstrekovací sprej

Vzhľad:

DYNAMAX PENETRATION OIL je bezfarebný aerosól s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať. Penetračný olej sprej treba aplikovať v tenkej vrstve a nechať pôsobiť.

2. Technické parametre výrobku

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	bezfarebný
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	0,711 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj. %]	min. 70
pH	neutrálne
Teplota vzplanutia [°C]	< 0

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 19.04.2024

3. Skladovanie

Prípravok DYNAMAX PENETRATION OIL skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

4. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX PENETRATION OIL je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com