

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TYRE FOAM

Dátum: 18.04.2024

Lesk na pneumatiky - sprej

1. Predmet TL

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX TYRE FOAM – penový čistič na pneumatiky. Pena DYNAMAX TYRE FOAM slúži na čistenie a oživovanie farby pneumatík.

Charakteristika:

Čistiaca pena DYNAMAX TYRE FOAM je vysoko kvalitný prípravok na báze silikónu, ktorý je určený na čistenie a oživovanie farby pneumatík. Chráni pred poveternostnými vplyvmi. Nepoškodzuje brzdové diely. Obsahuje nízky podiel rozpúšťadiel. Dodáva pneumatikám lesk.

Vzhľad:

DYNAMAX TYRE FOAM je biela pena s charakteristickým zápachom.

Použitie:

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať. Pri aplikácii sa treba vyhnúť kontaktu s brzdovými dielmi. Aplikovať v tenkej vrstve, rovnomerne na bokoch pneumatiky. Nie je vhodný pre dvojkoľosové vozidlá.

2. Technické parametre výrobku

Fyzikálny stav	pena
Farba	biela
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm ³]	0,900 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj. %]	20,4
pH	9,5 – 10,5
tlak pár pri 20°C [bar]	3 - 4
Teplota vzplanutia [°C]	< 0

Zloženie:

- alifatické uhľovodíky 5 - 15%

Podľa 648/2004 je biologická odbúrateľnosť > 90 %.

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 18.04.2024

3. Skladovanie

Prípravok DYNAMAX TYRE FOAM skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

4. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX TYRE FOAM je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alekšince 231
Tel.: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com