

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX RADIATOR STOP LEAK

Dátum: 25.04.2024

Utesňovač chladiča

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie aditíva DYNAMAX RADIATOR STOP LEAK.

Charakteristika:

DYNAMAX RADIATOR STOP LEAK - vhodný pre použitie vo všetkých vodou chladených chladiacich systémoch. Spoľahlivo, rýchlo a jednoducho utesní praskliny a malé úniky chladiacej kvapaliny. Vhodné aj ako prevencia.

Vzhľad:

DYNAMAX RADIATOR STOP LEAK je kvapalina, modrozelená so slabou opalescenciou.

Použitie:

300 ml na 12 l chladiacej kvapaliny.

1. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.
2. Pridajte prípravok do zahriateho chladiaceho systému a zapnite kúrenie na "horúco".
3. Nechajte na voľnobehu 10 min.
4. Znovu skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX RADIATOR STOP LEAK musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	modrozelená
Zápach	charakteristický
Hustota [g.cm ⁻³]	1,023
Teplota varu [°C]	100
Teplota vzplanutia [°C]	7,2

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 25.04.2024

3. Skladovanie:

DYNAMAX RADIATOR STOP LEAK sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX RADIATOR STOP LEAK je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.dynamaxoil.com