



Adresa : Troubky č.p.900, 751 02 TROUBKY

Czech republic

Tel.: 00420 - 581 - 746256-58

Fax: 00420 - 581 - 746255

E-Mail: LEVIOR@LEVIOR.CZ

TECHNICKÝ LIST

Číslo: 38928

Název produktu: Textilní voděodolná páska

Aplikace: Všeobecné použití

Výhody:

Použití pro vodní a vzduchové uniky

Zalepování dír v plachtách

Oprava a spojování igelitových folií

Vysoká pevnost v tahu

Jednoduše utrhnutelná rukou

Složení výrobku:

Nosič pásy: Synthetické vrstvené tkaniny

Lepidlo: Tavné lepidlo

Barva: Stříbrná

Standartní rozměry:

Délka: 10m

Šířka: 50mm

Tloušťka: 0,23mm

Vlastnosti:

Lepivost (N/cm): 12

Maximální protažení (%): 20

Tepelná odolnost: 60° C

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 20°C±5°C.



Adresa : Troubky č.p.900, 751 02 TROUBKY

Czech republic

Tel.: 00420 - 581 - 746256-58

Fax: 00420 - 581 - 746255

E-Mail: LEVIOR@LEVIOR.CZ

TECHNICAL DATA SHEET

Item no.: 38928

Item name: Cloth duct tape

Typical Applications: General purpose

Advantage and benefits:

Water and air leaks

Mending tears in sheets

Mending and jointing sheets of polyethylene

High tensile strength

Easy to tear by hand

Construction

Backing: Synthetic cloth laminated

Adhesive: Hotmelt glue

Color: Silver

Standard size:

Length: 10m

Width: 50mm

Thickness: 0,23mm

Physical properties

Peel adhesion (N/cm): 12

Elongation (%): 20

Operation temperatures: 60° C

Storage and usage conditions:

Stored in original packaging, 20°C±5°C, <20%RH, away from direct sunlight. Surface should be clear, dry, free of grease, oil or other contaminants.