



Adresa : Troubky č.p.900, 751 02 TROUBKY

Czech republic

Tel.: 00420 - 581 - 746256-58

Fax: 00420 - 581 - 746255

E-Mail: LEVIOR@LEVIOR.CZ

---

## TECHNICKÝ LIST

---

**Číslo:** 38932

**Název produktu:** Izolční PVC páska

**Aplikace:** Elektrická izolační páska

**Výhody:**

Izolace a upevňování elektrických kabelů

Žárovzdorná

Použitelná na nerovné povrchy

**Složení výrobku:**

Nosič pásy: PVC film

Lepidlo: Lepidlo na bázi gumy

**Barva:** Černá

**Standartní rozměry:**

Délka: 5m

Šířka: 19mm

Tloušťka: 0,13mm

**Vlastosti:**

Lepivost (N/cm): 1,8

Maximální protežení (%): 200

Tepelná odolnost: 80° C

Voltage resistant: 5kv 50hz, no disruptive/min

Breakdown voltage (kV): 45

**Podmínky skladování:**

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 20°C±5°C.



Adresa : Troubky č.p.900, 751 02 TROUBKY

Czech republic

Tel.: 00420 - 581 - 746256-58

Fax: 00420 - 581 - 746255

E-Mail: LEVIOR@LEVIOR.CZ

---

## TECHNICAL DATA SHEET

---

**Item no.:** 38932

**Item name:** PVC tape black

**Typical Applications:** Eletrical insualting

**Advantage and benefits:**

For insulating and binding eletric cables

Flame-resistant & low harmful chemical substance

Easy to wrap and mould around uneven surfaces

**Construction**

Backing: PVC film

Adhesive: Rubber base glue

**Color:** Black

**Standard size**

Length: 10m

Width: 19mm

Thickness: 0,13mm

**Physical properties**

Peel adhesion (N/cm): 1,8

Elongation (%): 200%

Operation temperatures: 80° C

Voltage resistant: 5kv 50hz, no disruptive/min

Breakdown voltage (kV): 45

**Storage and usage conditions:**

Stored in original packaging, 20°C±5°C, <20%RH, away from direct sunlight. Surface should be clear ,dry,free of grease,oil or other contaminants.