

TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: Protiskluzová páska 25mmx0.8mmx15M
Číslo výrobku: 37280



Materiál: zdrsňená PVC fólie
Materiál písku/zrna: oxid hlinitý

Technické údaje:

Lepidlo: akrylátové
Tloušťka fólie: 150Mic
Celková tloušťka: 800Mic
Propustná vrstva: bílý PE-potažený silikonový propustný papír
Tloušťka propustné vrstvy: 120Mic
Přilnavost pásky: velmi dobrá

VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA	TESTOVACÍ METODA
Trvalá pevnost	H.25 mm	≥ 24	PSTC-7
180 °C Pevnost při přetržení	N/25 mm	4,5	PSTC-1
Pevnost v tahu	N/25 mm	50	PSTC-31
Prodloužení	%	180	PSTC-31
Odolnost proti přetržení	N	50	ASTM D-732
Odolnost proti vodě	Měsíc	≥ 10	
Odolnost proti UV záření	/	Ano	
Odolnost proti ohni	Třída	V-0	UL94
Odolnost proti vlhkosti	Měsíc	≥ 8	
Pracovní teplota	°C	0 ~ +40	
Teplotní odolnost	°C	-30 ~ +80	

Charakteristika:

Protiskluzová páska je samolepící páska vyrobená z měkčeného PVC opatřeného na jedné straně lepidlem a z protiskluzové strany zdrsňným PVC vhodným pro bosou nohu.

Použití:

Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak klzkém povrchu, jako ochrana při uklouznutí na schodech. Protiskluzová páska pomůže ochránit Vaše zdraví i zdraví ostatních osob ve Vašem okolí.

Podklad musí být vždy čistý, suchý, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.